

2017年9月吉日

お客様各位

マークテック株式会社

品質保証室



浸透探傷剤の JIS Z 2343-2(2009)適合製品について

拝 啓

貴社益々ご清栄の段、大慶に存じ上げます。毎度格別のお引き立て、ご厚情を賜り有難く御礼申し上げます。

さて、標記の件、JIS Z 2343-2 「非破壊試験－浸透探傷試験－第2部：浸透探傷剤の試験」において、弊社製品のタイプⅡおよびタイプⅠの適合製品の組合せは下記の通りとなります。

よろしくご査収の程、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. JIS Z 2343-2(2009)に適合した染色浸透探傷剤(タイプⅡ)の組み合わせ (エアゾール製品も含む)

感度レベル	浸透液	余剰浸透液除去剤	現像剤
レベル 2 (高感度)	UP-T UP-T(J)	UR-T UR-T・M	UD-T UD-T・V UD-T・M
	EP-T EP-T(J)	ER-T	ED-T ED-T・V
	UP-ST UP-ST(J)	UR-ST	UD-ST UD-ST・V
	EP-ST EP-ST(J)	ER-ST	ED-ST ED-ST・V
	EP-W(J)	※方法 A	ED-ST
	UP-GⅢ・T UP-GⅢ・T(J)	AS-T ※方法 A	UD-T UD-T・V UD-T・M
	UP-NU・G UP-NU・G(J)	UR-NU・G	UD-NU・G

2. JIS Z 2343-2(2009)に適合した蛍光浸透探傷剤(タイプⅠ)の組み合わせ (エアゾール製品も含む)

感度レベル	浸透液	余剰浸透液除去剤	現像剤
レベル 4 (超高感度)	OD-2800T	AS-T ※方法 A	UD-T DN-600P
レベル 3 (高感度)	OD-2900Ⅲ	※方法 A	DN-600P

※JIS Z 2343-1 (探傷剤の分類をご参照ください)

以上