

お客様各位

2018年6月吉日

マークテック株式会社
品質保証室

スーパーライトの製品仕様値の変更について

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、弊社製品をご愛顧頂きまして、誠に有難うございます。このたび、紫外線強度計 UV-2500Ⅲのトレーサブル体系の変更に伴い、下記のとおり管球及び灯具の製品仕様値が変更になりますことをご案内申し上げます。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容と理由

既にご案内させていただいておりますとおり、紫外線強度計 UV-2500Ⅲのトレーサブル体系の変更に伴う測定値の水準差により製品仕様値が変更となります。また仕様値の変更に合わせて出荷基準値、成績書基準値、カタログ値が変更になります。

2. 対象製品

2-1 管球

No.	製品名称	変更前	変更後
1	スーパーライト 70UV1	590 μ W/cm ² 以上	550 μ W/cm ² 以上
2	スーパーライト 400W/FDA	6,500 μ W/cm ² 以上	5,900 μ W/cm ² 以上
3	スーパーライト 150SM	7,600 μ W/cm ² 以上	7,100 μ W/cm ² 以上

2-2 灯具

No.	製品名称	変更前	変更後
1	スーパーライト E-40・1	7,200 μ W/cm ² 以上	6,600 μ W/cm ² 以上
2	スーパーライト E-40・2	6,500 μ W/cm ² 以上	5,900 μ W/cm ² 以上
3	スーパーライト E-150	9,000 μ W/cm ² 以上	8,400 μ W/cm ² 以上
4	スーパーライト D-10L	4,500 μ W/cm ² 以上	4,050 μ W/cm ² 以上
5	スーパーライト D-40L	全エリア 9 箇所 4,000 μ W/cm ² 以上	全エリア 9 箇所 3,600 μ W/cm ² 以上
6	スーパーライト E-40L	7,000 μ W/cm ² 以上	6,300 μ W/cm ² 以上
7	スーパーライト D-10LS	2,700 μ W/cm ² 以上	2,400 μ W/cm ² 以上

3. 変更時期

- ・ 出荷基準値および成績書は7月生産分より変更となります。
- ・ カタログ、ホームページは順次更新を予定しております。

4. その他

- ・ 製品の性能等は、従来と相違ありません。

以上