


お客様各位

2020年4月吉日
マークテック株式会社 品質保証部


AMS 3044G対応についてのお知らせ

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて標題の件、AMS 3044に適合しております弊社磁粉探傷剤の規格運用番号をFからGに変更させていただくことと致しましたので、ここにお知らせいたします。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更理由

AMS 3044の改定にともない、規格運用番号をFからGへ変更させていただきます。

2. 対象製品

- ・スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-10
- ・スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-20P
- ・スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-20
- ・スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-30
- ・スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-40
- ・スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-50
- ・スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-2500

3. 変更内容

検査証明書記載の規格運用番号がFからGに変更となります。

なお、改訂による検査項目の変更はございません。

4. その他

2020年6月1日以降の生産品より変更させていただきます。

以上

◇検査証明書サンプル (変更後)

成績書No. AM-00008221- 01

検査証明書
CERTIFICATION

品 名 Article	スーパーマグナ蛍光磁粉 LY-10 Super Magna Fluorescent Magnetic Particle LY-10		
Lot No.	SAMPLE02	検査年月日 Test date	25, February 2020

1)結果 (AMS3044G 要求項目)

Results: AMS3044G Requirements

No	項目 Test item	要求事項 Requirements	結果 Results
1	汚染 Contamination	Para. 3.2.1 異物、凝集、スカムがないこと No evidence of foreign material, agglomeration, or scum	合格
2	色 Color	Para. 3.2.2 黄緑色範囲内の蛍光であること Fluorescent in the yellow-green range	合格
3	粒子径 Particle size	Para. 3.2.3 98wt%以上通過すること Not less than 98% by weight shall pass through	合格
4	耐久性 Durability	Para. 3.2.4 感度、色、指示模様の明るさが耐久性試験前と同等のこと Sensitivity,color,the brightness of the indication pattern That of the equivalent to the ones before the durability test	合格
5	感度 Sensitivity	Para. 3.2.5.1 7つの穴の指示模様の確認ができること Seven-hole indication on the ring test specimen	合格

2)結果(社内規格)

Results: Company standards

1	蛍光係数 Fluorescent coefficient	8.20 ± 10 %	7.46 cd/W
---	---------------------------------	-------------	-----------

標記の製品は、上記の通りAMS3044G (ASTM E 1444) 要求事項に合格していることを証明致します。

This product meets requirements of AMS3044G (equivalent to ASTM E 1444).

尚、お客様の注文番号は同封の出荷案内書に記載致しますのでそちらをご参照願います。

Your order number, please refer to the shipping guide.

マークテック株式会社
品質保証部
MARKTEC Corporation
Q.A. Department

... 変更箇所