



低ハロゲン・低イオウ用 安全増し探傷剤

新製品

サンプルOK

作業環境をもっと安全に

業界初

弊社では、より安全性の高い探傷剤が
求められている事を認識し、引火リスクの低い
安全増し探傷剤の組合せをご提案致します。

新しい組合せ

浸透液 UP-T 第3石油類

現像剤 UD-T・M 第2石油類

除去液 UR-T・M 第2石油類



UP-T

UD-T・M

UR-T・M

特 徴

安全増

引火リスクが軽減され安全性が向上します

- 爆発試験の結果、第2石油類の現像剤UD-T・Mは従来品に比べ引火リスクが約30～41%低減されました。
- 爆発試験の結果、第2石油類の洗浄剤UR-T・Mは110秒間噴射し続けても引火爆破はしませんでした。
(従来製品のUR-Tは噴射後6秒で引火爆発しましたので引火リスクは大幅に改善されます)

高感度

JIS規格の高感度レベルに適合してます

- 染色浸透探傷剤の「JIS Z 2342-2(2009)」に適合しています。(タイプII、感度レベル2・高感度)
- 染色浸透探傷剤の「JIS Z 2343-5/6(2012)」に適合しています。(タイプII、感度レベル2・高感度)

貯蔵性

貯蔵量は第1石油類の5倍貯蔵できます

- 第2石油類の指定数量は2000ℓですので、第一石油類(400ℓ)の5倍になり消防法の指定数量が多くなります。
- 貯蔵できる数量については、地方条例の規制を受けますのでご注意ください。

非破壊検査・マーキングの総合メーカー



マークテック 株式会社

本 社 〒143-0015 東京都大田区大森西4-17-35
TEL. 03-3762-4451 FAX. 03-3764-4337

東日本サービスセンター

〒143-0015 東京都大田区大森西4-17-35
TEL. 03-3765-1712 FAX. 03-3764-4337

西日本サービスセンター

〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-2-28
TEL. 06-4861-3700 FAX. 06-4861-3702

もっと詳しい解説がwebでご覧いただけます

<http://www.marktec.co.jp>

マークテック

検 索