

AMS2644J 更新対応について

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび弊社の AMS2644 に適合している浸透探傷剤につきまして規格改訂番号を従来の「H」から「J」へ変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

- ・スーパーグロー蛍光浸透液 P121
- ・スーパーグロー蛍光浸透液 P130
- ・スーパーグロー蛍光浸透液 P220
- ・スーパーグロー蛍光浸透液 P230
- ・スーパーグロー蛍光浸透液 P240
- ・エコグロー蛍光浸透液 P1300
- ・スーパーグロー乳化剤 E400

- ・スーパーグロー乳化剤 R500
- ・スーパーグロー現像剤 D700
- ・スーパーグロー現像剤 D701 エアゾール 450 型
- ・スーパーグロー現像剤 D702 エアゾール 450 型
- ・スーパーグロー洗浄剤 S600 エアゾール 450 型
- ・エコグロー現像剤 DN-700P

2. 変更内容

検査証明書の規格改訂番号が「H」から「J」へ変更となります。(別紙参照)なお、今回の改訂に伴うロット試験の要求事項に変更はございません。

3. 変更時期

- ・2025年11月生産分より変更させていただきます。
- ・本変更に伴う品質への影響および生産工程の変更は一切ございません。

4. その他

不明点等については弊社営業担当までお問い合わせください。

以上



検査証明書 CERTIFICATION

品名	スーパーグロー蛍光浸透液	P 2 4 0				
	Super Glo Fluorescent Penetrant P240 (AMS 2644 :Type 1, Method B,C&DLevel4)					
Lot No.	000000	検査年月日 Test date	000000			

1) 結果 (AMS2644J 4.2.2項要求項目)

Results: AMS2644J 4.2.2Requirements

1(0,	Results: AMS2044.J 4.2.2Requirements					
No	項目	検査方法又は検査器具	要求事項	結果		
	Test item	Test method / Test instruments	Requirements	Results		
	引火点	ASTM D 93	93℃以上のこと。			
1				>110.0°C		
	Flash Point		Min. 93 °C.			
	(Para. 3.3.3)					
2	粘度	A STM D 445 (at 38 °C)	9.45~11.55			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	$(10.50 \text{ cSt} \pm 10 \%)$	10.37 cSt		
	Viscosity		,			
	(Para. 3.3.4)					
3	蛍光輝度	ASTM E 1135	標準品FP-4PEと比較して			
			95%以上であること。	98.9 %		
	Fluorescent Brightness		More than 95% of reference.			
	(Para. 3.3.8.3.3)		112010 01441 90 70 011012000			
4	除去性	Para.4.4.11	標準品と比較して	۸ ۱۲		
			残光がないこと。	合格		
	Penetrant Removability		Less than reference.	Conforms		
	(Para. 3.3.8. 7)					
5	水許容量	Para.3.3.8.5	水に溶けないこと。	V 74		
				合格		
	Water Tolerance		Shall not be water soluble.	Conforms		
	(para.3.3.8.5)					
6	含有水分	Para.3.3.8.8	5%以下のこと。			
				0.10 %		
	Water Content		Less than 5%.			
	(Para.3.3.8.8)					

消防法: 第四類 第三石油類 非水溶性液体

Fire Servece Act Category IV, Class III petroleums, Non-hydrophilic solution.

表記の製品は、規格AMS2644の認定を取得し、上記の通り各要求項目に合格していることを証明致します。 It is further certified that this material is QPL-AMS-2644 listed or approved for listing and meets the requirement of AMS 2644. 尚、お客様の注文番号は同封の出荷案内書に記載致しますのでそちらをご参照願います。

Your order number, please refer to the shipping guide.

赤字・・・変更事項